

MODELO _____

AL-PL/1XX30X120/C Panel Luminoso 30x120cm SMD3528

Disponible en BC- blanco Cálido y BL-Blanco
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)



**Encendido instantáneo
sin parpadeo:**
Los LED encienden de
inmediato al máximo brillo,
sin necesidad de calentarse
previamente gastando energía de
forma innecesaria.

Tiempo
de vida
 $\geq 50,000\text{hrs} \approx$
22.5
años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)



APLICACIONES

Por su alto grado de iluminación es ideal para espacios donde se requiera una iluminación bien definida y con un su diseño tan delgado brindara un concepto elegante y minimalista en lugares como: recepciones, salas de juntas, oficinas, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Cantidad de LED	360
Lúmenes	2900-BL

Consumo máximo(W)	40
Protección	IP50
Peso (kg)	4.0

DIMENSIONES (mm)



ventas2@alumbramex.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

