

MODELO

AL-LU864XX120/D

Luminaria 864 Sirio 120 Watt

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido y BF- Blanco Frio
(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K),
BF- Blanco Frio (4200-4800K)



USO
EXTERIOR

Si todo el mundo cambia
las bombillas incandescentes
por bombillas LED,
en un periodo de 10 años,
se ahorrarían
1,83 billones de dólares.

Tiempo
de vida
>60000 hrs ≈
**13.6
años**
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)

APLICACIONES


Por su gran luminosidad y versatilidad de montaje puede utilizarse en Vialidades, luminaria para túnel, área de bodega y racks, estacionamientos, iluminación de fachadas, edificios, monumentos, área de manufactura, almacenes, parques, áreas de carga y descarga, entre otras.

ESPECIFICACIONES

No. de Módulos	4
Voltaje Estándar	AC 90-260V 50/60Hz
Voltajes	AC 277V / AC 480V 50/60Hz
Cantidad de LED	80
Lúmenes(lm)	11400-BL

Consumo máximo (W)	125
IRC	>80
Protección	IP66
Peso (Kg)	9

DIMENSIONES (mm)



ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
este documento.

