

MODELO _____

AL-ML2XX004EX/A
Módulo PVC 4 LED SMD5050

Disponible en BL-Blanco, BC-Blanco Cálido, RJ-Rojo, VR-Verde,
 AZ-Azul y AM-Amarillo (Cambiar XX por el color deseado)
 BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)


 USO
EXTERIOR

La iluminación LED
 Reproduce los colores con
excelente fidelidad,
con un índice cromático de 80 sobre 100.

Tiene, además, diferentes tonos de luz
para ajustarse a todo
tipo de ambientes.



APLICACIONES


Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de LED	4
Voltaje	DC 12 V
Lúmenes (lm)	53.8-BL

Consumo máximo(W)	1.065
IRC	>80
Protección	IP65

DIMENSIONES (mm)



Tiempo de vida
 >30000 hrs ≈
13.7 años
 (Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)



ventas2@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
 este documento.

